



INFORMACIÓN TÉCNICA LIMPIADOR GENERAL OXÍGENO ACTIVO

Revisión 1-Dic.21- Pág.:1/1

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Producto desarrollado como limpiador multisuperficies. Indicado para azulejo, juntas, acero inoxidable, plásticos, mármol, gres, encimeras, sanitarios, grifería, fregaderos. Muy efectivo como quitamanchas en la ropa.

ESPECIFICACIONES:

FÍSICAS:

Aspecto.....Líquido

Naturaleza.....pH 2/3

Densidad 20°C.....1,045 gr/cc.

Inflamabilidad.....Negativa.

Toxicidad.....Ninguna

MODO DE EMPLEO:

Diluido: aplicar 100 mL por cada 5L de agua y limpiar. No necesita aclarado.

Uso directo: Aplicar el producto puro sobre paño o esponja y aplicar sobre la superficie.

Tejidos: Aplicar directamente sobre la mancha y frotar suavemente. Dejar actuar entre 1 y 5 minutos. No dejar que se seque el producto y enjuagar inmediatamente.

En caso de duda, hacer siempre una prueba en una zona poco visible de la superficie a tratar. No usar en madera. En hacer y mármol, usar diluido. No utilizar en prendas que requieran lavado en seco ni ropas delicadas(lana, cuero, seda, etc...). Sólo mezclar con agua. Aclarar abundantemente secar con un paño limpio inmediatamente tras el uso en superficies de acero, mármol o superficies porosas.

No mezclar con otros productos.

PRECAUCIONES:

En cumplimiento al reglamento 1272/2008 (CLP):

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

No ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

En caso de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica al

Tlfno. 91 5620420

PRESENTACIÓN: LIMPIADOR GENERAL OXÍGENO ACTIVO

<u>FORMATO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>CAPACIDAD</u>	<u>CÓDIGO EAN/ITF</u>
Botella	1000	ml.	84 20568 65000 4
Caja	12	UdS.	